

## **PM – LAGUN®**

Finestra per cantina con telaio termico a camere d'aria con apertura anta-ribalta.

colore:	bianco
spessore battente:	60 mm o 76 mm
apertura:	TIR DX o TIR SX
vetro:	vetro isolante U = 1,3 W/m <sup>2</sup> K
valore-UW - finestra completa:	1,4 W/m <sup>2</sup> K
valore-g – finestra:	58 %
ermetico:	attestato DIN 4108
impermeabile:	attestato DIN 4108
impermeabile a vento e pioggia:	attestato EN 12210
protezione:	antisolleamento
impermeabile:	IFT

- intelaiatura rinforzata BEST
- predisposizione per coprifilo in PVC
- intelaiatura stretta per un migliore valore-g
- ferramenta rinforzata - PREMIUM
- chiusura di sicurezza - PREMIUM
- guarnizione impermeabile montata sul cassero
- finestra impermeabile fino a 80 cm oltre il davanzale
- finestra impermeabile fino a 130 cm oltre il davanzale su richiesta

misure standard:

lunghezza x altezza in cm: 80x62,5 / 100x62,5 / 100x75 / 100x100

spessore in cm: 25 / 30 / 33 / 36,5 / 39,5

### **Davanzale in PVC**

Copertura per insolazione esterna.

Profilo in PVC a 4 rompitagli per spessori di isolamento 50, 60, 100, 120 e 140 mm.