

## **PM – VITA PLUS ®**

Kellerfensterlüftungssystem mit integriertem Dreh-Kipp-Beschlag und hochwärmedämmende Kunststoffprofil zur Sicherung der Leibungsdichtung DIN 4108 Teil 2

Farbe:	Fensterelement inklusive Thermozarge weiß Lüftungselement Innenverkleidung Titan-Silber
Flügelstärke:	60 mm oder 76 mm
Anschlag:	DIN rechts oder DIN links
CO <sup>2</sup> - Reduzierung:	Nachweis nach DIN 1946

### **Als Wärmeschutzfenster:**

Verglasung:	Wärmeschutzglas U = 1,3 W/m <sup>2</sup> K
g-Wert-Fenster:	64 %
Luftdichtigkeit:	Nachweis nach DIN 4108
Hygienische Tauwasserschutz:	Nachweis nach DIN 4108
Wind- und Schlagregendichtigkeit:	Nachweis nach EN 12210
Einbruchschutz:	Pilzkopf-Verriegelung als Basisbeschlag

- Eingebaute Flügelbremse
- BEST-Rahmen-Aussteifung
- Vorbereitung für Abdeckprofil mit Putzleiste für aktive Schimmelvermeidung
- Schmäler Fensterstock für verbesserten Lichteinfall g-Wert

Standard-Abmessungen:

Breite x Höhe in cm:	Fenstermaß 100x62,5 – Zargenmaß ca. 100x95 Fenstermaß 100x75 – Zargenmaß ca. 100x110 Fenstermaß 100x100 – Zargenmaß ca. 100x135
----------------------	---

Wandstärke in cm: 24 / 30

### **Als Wasserschutzfenster:**

Verglasung:	Wärmeschutzglas U = 1,4 W/m <sup>2</sup> K
g-Wert-Fenster:	58 %
Luftdichtigkeit:	Nachweis nach DIN 4108
Hygienische Tauwasserschutz:	Nachweis nach DIN 4108
Wind- und Schlagregendichtigkeit:	Nachweis nach EN 12210
Einbruchschutz:	Pilzkopf-Verriegelung als Basisbeschlag
Wasserdichtheit nach:	IFT

- Eingebaute Flügelbremse
- BEST-Rahmen-Aussteifung
- Vorbereitung für Abdeckprofil mit Putzleiste für aktive Schimmelvermeidung
- schmaler Fensterstock für verbesserten Lichteinfall g-Wert
- werkseitig eingebaute hochwirksame Premium-Flügelverstärkung
- werkseitig eingebaute hochwirksame Premium-Mehrfach-Sicherheitsverriegelungen
- werkseitig aufgesetzter und umlaufende Spezial-Dichtlippe zum WU-Beton
- Hochwasserdicht bis 80 cm über Fenstersims

Standard-Abmessungen:

Breite x Höhe in cm:	Fenstermaß 100x62,5 – Zargenmaß ca. 100x95 Fenstermaß 100x75 – Zargenmaß ca. 100x110 Fenstermaß 100x100 – Zargenmaß ca. 100x135
----------------------	---

Wandstärke in cm: 24 / 30

### **PVC – Außenfensterbank**

zur Abdeckung der Kelleraußenwanddämmung.

Vorgefertigtes Dämmungsanschlußprofil, 4-teilig mit Sollbruchstellen für die Dämmstärken 50, 60, 100, 120 und 140 mm.