

PM – TOPLINE®

Wärmegeämmtes 5 Kammer Leibungsfenster aus Kunststoffhohlkammerprofilen mit Dreh-Kippflügel, abgerundete Profilloptik und warmer Kante.

Farbe:	weiß
Flügelstärke:	60 mm oder 76 mm
Anschlag:	DIN rechts oder DIN links
Verglasung:	Wärmeschutzglas U = 1,1 W/m ² K
UW-Wert Gesamt-Element:	1,1 W/m ² K
g-Wert-Fenster:	64 %
Luftdichtigkeit:	Nachweis nach DIN 4108
Hygienische Tauwasserschutz:	Nachweis nach DIN 4108
Wind- und Schlagregendichtigkeit:	Nachweis nach EN 12210
Einbruchschutz:	Pilzkopf-Verriegelung als Basisbeschlag

- Eingebaute Flügelbremse
- BEST-Rahmen-Aussteifung
- Vorbereitung für Abdeckprofil mit Putzleiste für aktive Schimmelvermeidung
- Schmalere Fensterstock für verbesserten Lichteinfall g-Wert

Standard-Abmessungen:

Breite x Höhe in cm: 80x62,5 / 100x62,5 / 100x75 / 100x100 / 120x80 / 140x100

Wandstärken in cm: 25 / 30 / 33 / 36,5 / 39,5

PVC – Außenfensterbank

zur Abdeckung der Kelleraußenwanddämmung.

Vorgefertigtes Dämmungsanschlußprofil, 4-teilig mit Sollbruchstellen für die Dämmstärken 50, 60, 100, 120 und 140 mm